

DERTOPHENE 1510

DERTOPHENE 1510為一高軟化點萜烯酚樹脂，與橡膠、樹脂和蠟有良好相溶性。適用於溶劑型或熱融型黏著劑。

基本性質

軟化點，環球法，°C	149
加德納色，50樹脂/50甲苯	6

符合DRT之測試方法，符合規範

其他技術資料

經值	95
分子量	1000
酸值，mg KOH/g	< 1

可完全溶於芳香族溶劑、脂肪族溶劑和氯化溶劑。

與乙烯/醋酸乙烯、 乙烯/丙烯酸丁酯共聚物、天然橡膠、合成橡膠、聚酯、壓克力相溶性佳。
與多種樹脂、蠟相溶性佳。

用途

天然橡膠或壓克力型的感壓膠。

溶劑型接觸型黏著劑。

木工用乙烯/醋酸乙烯型的熱熔膠。

包裝和標籤。

合成橡膠型的熱熔膠(感壓膠)。

驗證

歐洲現有商業化學品目錄	高分子聚合物
-------------	--------

運輸

搬運和儲藏	需遮蔽並保持30°C 以下
安定性	約6個月
包裝	片狀，25公斤紙袋裝，每棧板淨重750公斤
關稅稅則	3911909990

技術資料表/ 09.08.16

LES DÉRIVÉS RÉSINIQUES & TERPÉNIQUES

30 rue Gambetta - BP 200 - 40100 DAX Cedex - France
www.drt.fr - Tel. : +33 (0)5 56 56 62 00 - Fax : +33 (0)5 56 56 62 40

